GREEN HOUSE

COLUMNA DE DUCHA HONG KONG

Columna Hidromasaje con Panel LED y Luz LED Superior — Acero Inoxidable 304

FICHA TÉCNICA

Columna hidromasaje para ducha fabricada en panel de acero inoxidable 304 de una sola pieza con acabado cromado brillante. Equipada con pantalla digital LED indicadora de temperatura y tiempo de uso, iluminación LED en la ducha superior, salida tipo cascada y roseta, dos zonas de jets de hidromasaje, ducha teléfono y salida inferior para tina.



Vista general y funciones LED



Esquema de cotas principales



Detalle de salidas y medidas

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Marca / Modelo	Green House — Columna de Ducha Hong Kong con Luz LED
Tipo de Producto	Columna hidromasaje para ducha
Material del Cuerpo	Panel de acero inoxidable 304 de una pieza
Color y Acabado	Acero cromado brillante
Alimentación de Agua	Agua fría y caliente
Conexión de Entrada	1/2″
Presión de Agua Recomendada	20 – 50 PSI
Sistema de Control	Llave monocomando y selector superior de funciones
Visualización e Iluminación	Pantalla digital LED (temperatura y tiempo) y ducha superior con luz LED azul

2. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	DIMENSIÓN	DETALLE
Altura Total del Cuerpo	1.50 m (150 cm)	Medida vertical completa del panel
Ancho del Cuerpo	22 cm	Ancho frontal del panel de acero inoxidable
Profundidad del Cuerpo	7 cm	Perfil lateral de instalación a muro
Profundidad de la Cabeza	46.5 cm	Proyección superior hacia la zona de ducha

3. FUNCIONES Y SALIDAS DE AGUA

- **Ducha Superior en Cascada:** Salida laminar frontal integrada en el cabezal superior.
- **Ducha Superior tipo Roseta con Luz LED:** Boquillas de lluvia iluminadas por luz LED integrada.
- **Jets de Hidromasaje (2 Zonas):** Dos placas frontales de microjets distribuidas en la parte superior e inferior del panel.
- **Ducha Teléfono (Ducha de Mano):** Cabezal rectangular con soporte lateral y manguera flexible metalizada.
- **Salida Inferior para Tina:** Caño inferior integrado en la base de la columna.
- **Panel Digital LED:** Visor integrado para lectura de temperatura del agua y temporizador de ducha.

4. COMPONENTES INCLUIDOS EN EL EMPAQUE

- Columna de ducha en acero inoxidable 304 con ducha superior incorporada y panel LED.
- Llave monocomando y mando selector de funciones instalados.
- Ducha teléfono con soporte sujetador y manguera metalizada.
- Salida inferior para tina y placas de hidrojets integradas.
- Dos (2) tubos de abasto para conexión de agua fría y caliente.
- Kit completo de accesorios de instalación y fijación a pared.

> **Nota de instalación:** Verifique que la presión hidráulica de la red se encuentre dentro del rango especificado de **20 a 50 PSI** y utilice conexiones estándar de **1/2″** para asegurar el óptimo funcionamiento de la cascada, los hidrojets y el sistema LED.