GREEN HOUSE • GRIFERÍA Y SANITARIOS

Ducha Redonda de 16 Pulgadas

Cabezal tipo lluvia en Acero Inoxidable Cromado + Brazo de Ducha de 58 cm

FICHA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Conjunto de ducha fija de montaje a pared compuesto por un cabezal circular extra ancho de **16 pulgadas (40 cm de diámetro)** con caída de agua tipo lluvia y un brazo extensor curvo de **58 cm de longitud total** con chapetón embellecedor de pared. Fabricado en acero inoxidable con acabado cromado espejo de alta resistencia a la humedad y corrosión, diseñado para ofrecer una cobertura amplia y uniforme en cuartos de baño residenciales y comerciales.

2. VISTA COMERCIAL Y ESQUEMA DIMENSIONAL



Fig. 1 — Presentación general y acabado cromado espejo



Fig. 2 — Cotas y dimensiones técnicas del conjunto

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENSIONALES

PARÁMETRO / CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Marca	GREEN HOUSE
Producto	Ducha Redonda Tipo Lluvia con Brazo de Pared
Material Principal	Acero Inoxidable
Acabado Superficial	Cromado brillante (espejo)
Diámetro del Cabezal (Plato)	16 pulgadas (40 cm × 40 cm)
Longitud Total del Brazo	58 cm (desarrollo completo)
Tramo Horizontal del Brazo	50 cm (proyección recta desde la pared)
Caída Vertical del Brazo	8 cm (curva descendente hacia el cabezal)
Tipo de Instalación	A pared (incluye escudo / chapetón circular de acople)

PARÁMETRO / CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Distribución de Salida de Agua	Boquillas múltiples distribuidas radialmente (efecto lluvia)

4. COMPONENTES INCLUIDOS Y NOTAS DE INSTALACIÓN

- **Componentes del empaque:** 1 cabezal de ducha redondo de 16" (40 cm), 1 brazo de ducha curvo de acero inoxidable cromado de 58 cm y 1 chapetón circular de acabado para pared.
- **Mantenimiento:** Limpiar únicamente con un paño suave húmedo y jabón neutro; evitar el uso de fibras abrasivas o productos químicos ácidos para conservar el brillo cromado.

> **Nota técnica:** Se recomienda verificar que la altura de salida del punto de agua en pared sea compatible con la caída vertical de 8 cm del brazo y el espesor del cabezal para asegurar una altura libre cómoda de uso.